

BASAK®

J = für Wände und Decken, Innen
WW= für Putz und Fassade



BASAK Wand- und Fassadenbeschichtungen

professionelle Qualität mit höchster Deckkraft



Außer im brillianten „schneeweiß“ sind auch diese Pastellfarbtöne fertig abgetönt direkt ab Fabrik lieferbar (Mindestmenge 30 ltr., in 10 ltr. Gebinden) BASAK WW ist zusätzlich in den drei Sockelfarbtönen lieferbar.

Alle Farbtöne sind untereinander und mit „schneeweiß“ unbegrenzt mischbar.

* die im Prospekt abgebildeten Farben sind nicht verbindlich

für Wände und Decken BASAK J matt

- geruchsneutral, bestens geeignet für alle Innenräume, matt, leicht pastös
- übertrifft bei weitem DIN 53778 (Waschbeständigkeit, Deckkraft, Weißheitsgrad)
- vermeidet/verringert Schwitzwasser und Tropfen an Decken und Wänden
- langjährig bewährt in Feuchträumen
- Verarbeitung durch Streichen, Rollen, Spritzen, ansatzfrei verarbeitbar

BASAK - Vorteile

- hervorragende Deckkraft
- brillantes Schneeweiß
- einfachste Verarbeitung
- professionelle Qualität
- hochkonzentriert

BASAK wird verwendet:

- Fabrikhallen
- Werkstätten
- Kellereien
- Büros, Gewerberäume
- Waschräume
- Sozialräume
- Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser
- Molkereien, Brauereien
- Scheunen, Lagerhallen

für Putz und Fassaden BASAK WW

- schlagregenfest, wetterabweisend, atmend / wasserdampfdurchlässig
- untergrundfestigend, Grund- und Fertiganstrich auf Putz, Beton, Kalksandstein u.a.
- Verarbeitung durch streichen, rollen oder spritzen, bequem durch pastöse Viskosität
- sehr hohe Deckkraft (nass und trocken), vergilbungsbeständig, kreidungsstabil
- seidenmatt für Innen und Außen

weitere BASAK-Produkte

BASAK J sdglz.

- seidenglänzende geruchsarme Innendispersion für Wände und Decken
- Mindestbestellmenge 30 Liter, seidenglänzend

BASAK J glänzend

- glänzende Wandfarbe, besonders schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen
- Mindestbestellmenge 30 Liter, Empfehlung: mit BASAK J matt vorstreichen

BASAK FaWa

- sogenannte „Lotuseffekt“-Fassadenfarbe, matt, Selbstreinigungseffekt

Branth´s Grundfestiger

- untergrundfestigend, wasserverdünnbar und trotzdem dampfdurchlässig

Allen wasserverdünnbaren Farben ist gemein.

- Der Untergrund muss sehr gut entfettet sein.
- Hohe Luftfeuchte bewirkt drastische Trocknungsverzögerungen.
- Verarbeitung unter min. + 5 °C wird nicht empfohlen.
- Lagerung unter 0 °C zerstört die Farbe (frostfrei lagern).

BASAK

Alle hier beschriebenen Wand- und Fassadenfarben:

- sind seit Jahrzehnten bewährte und stetig optimierte Systeme
- sind besonders anwenderfreundlich, da unter allen praxisüblichen Bedingungen einfach zu verarbeiten
- gibt es in weiß, oder fertig abgetönt in ausgesuchten Pastellfarbtönen, Farbtöne und Sorten sind untereinander mischbar



BASAK

	Trocknung - staubtrocken: - griffest: - durchgehärtet:	Ergiebigkeit - rechnerisch: - praktisch: (abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes)
BASAK „J“	ca. 30 Min. ca. 90 Min 8 - 12 Std.	6,5 m ² /litr. (bei 60µ) ca.5 m ² /litr. je Anstrich = 0,2 ltr. / m ²
BASAK „WW“	ca. 45 Min. ca. 2 Std. 10 - 12 Std	7,8 m ² /litr. (bei 60µ) ca.5 - 6 m ² /litr. je Anstrich = 0,18 ltr./m ²
BASAK „J“ seidenglänzend	ca. 45 Min. ca. 2 Std. 12 - 15 Std	7 m ² /litr. (bei 60µ) ca.5 m ² /litr. je Anstrich = 0,18 - 0,2 ltr./m ²
BASAK „J“ glänzend	40 - 50 Min. ca. 90 Min. 20 Std.	14 m ² ltr. (bei 30µ) ca.8 m ² /litr. je Anstrich = 0,12 - 0,15 ltr./m ²
BASAK „Fa Wa“	30 Min. ca. 2 Std. 8 - 12 Std	6,7 m ² /litr. (bei 60µ) ca.5 - 6 m ² /litr. je Anstrich = 0,18 - 0,2 ltr./m ²

Tipps

- Flüssige Reste dieser Farben sind Sondermüll, eingetrocknete Reste sind Hausmüll
- Für Innenräume die BASAK-Farbtöne evtl. 1 : 1 mit weiß mischen

Verpackung:

Es werden ausschließlich 10 ltr. Eimer aus umweltfreundlichen chlor- und schwefelfreiem Polyäthylen verwendet. Diese Verpackung (auch mit eingetrockneten Farbresten) ist auf der Müllhalde grundwasserneutral, verbrennt in der Müllverbrennung unschädlich, zersetzt sich unter Lichteinfluß langfristig in seine Bestandteile Wasser- und Sauerstoff oder eignet sich ideal, für das PE-Recycling.

Gebindegrößen

- 10 ltr-Eimer aus Recycling-Kunststoff
- Grundfestiger nur in 5 ltr-Kanistern

Andere wasserverdünnbare Farben

Metallschutz - Grundierung

Brantho-Korrux „ecobase“

- Grundierung für Eisen, Stahl, Alu, Edelstahl
- schnelltrocknend, zum Streichen, Rollen, Spritzen
- universell überlackierbar (mit 1K oder 2K)
- lichtgrau ab Lager, andere Farbtöne ab 30 Liter

Metallschutz, seidenglänzend

Brantho-Korrux „ecopakt“

- seidenmatte Grund- u/o. Fertigbeschichtung
- zum Streichen, Rollen, Spritzen, guter Verlauf
- mit 1K-Lacken überlackierbar (2K testen)
- weiß, schwarz, silber ab Lager (sonst ab 30 ltr)

Glanzlack für Metalle

Branth's „ecotop“

- Decklack, glänzend, einfach zu verarbeiten
- mit sich selbst jederzeit überlackierbar
- weiß ab Lager, andere Farbtöne ab 30 Liter



Emissionsarme, lösemittelhaltige Metallschutzfarben

Brantho-Korrux „3 in 1“

besonders universell als Grund-, Zwischen- und Fertigbeschichtung auf praktisch allen Metalluntergründen, seidenglänzend, elastisch, schnelle Antrocknung. In 50 Farbtönen sofort lieferbar.

Brantho-Korrux „nitrofest“

ist Grundierung und Füller für Eisen und Stahluntergründe, schnelltrocknend. Zum Streichen, Rollen, Spritzen. 18 Farbtöne ab Lager lieferbar.

Brantho-Korrux „2-Kompo“

korrosionsschützend und haftfest auf allen Metalluntergründen, auch gut geeignet für frische Verzinkungen; kurze Trockenzeiten ab 20C; seidenmatt; auf Wunsch für alle Decklacke geeignet; schwarz, weiß oder lindgrün ab Lager.

Branth's Robust-Lack

sehr elastischer Decklack zum Streichen, Spritzen.

Allen Sorten gemeinsam

ist eine hohe Wirtschaftlichkeit, hohe Deckkraft, einfache Verarbeitung und lange Haltbarkeit. Unser Qualitätssicherungssystem ist TÜV-geprüft und TÜV-überwacht, die Fertigung ist zertifiziert nach DIN EN ISO 14001.




Code scannen

...und Informationen online erhalten

**BASAK® für
Wände / Fassaden**
Auf diesen Seiten
beantworten wir Ihnen
die wichtigsten Fragen
rund um BASAK®.



**Komplett-
Informationen:**
Auf www.branth-chemie.de
finden Sie alle Informationen
rund um Branth-Chemie und
unsere Produkte.



Unsere Verkaufsbedingungen sind kurz, darüberhinaus akzeptieren wir Ihre Einkaufsbedingungen. Volle Garantie leisten wir seit 1887 für die gleichbleibende hochwertige Qualität jeder Lieferung gemäß den in unseren Prospekten zugesicherten Eigenschaften. Volle Haftpflicht bei sachgemäßer Verarbeitung bis zur ganzen Höhe des Rechnungsbetrages. Lieferung nur an gewerbliche Abnehmer, Handwerk, Industrie und Behörden. Alle Preise ab Werk zzgl. MwSt. Liefermöglichkeiten und kleine Farbtonabweichungen vorbehalten. Die Ware bleibt unser Eigentum, bis sie vollständig bezahlt ist (erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt).



Branth-Chemie A.V. Branth KG
Postfach 1107 · 21503 Glinde
Telefon: 040 - 369740 - 0
Telefax: 040 - 367148
Branth-Chemie@t-online.de